

DARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

M 1:250



Būvlaukuma nožogojums
h = 2.0 m, 37 m

Būvtafele
Iebraucamie vārti



Šēseles iela

Pārvietojama biotualete

WC

Darba drošības informatīvais stends
Ugunsdzēsības stends

Īslaicīgs būvmateriālu krautne

Būvgružu konteiners

Pagaidu apjunta gājēju tuneļu zona

Būvniecības konteiners
3.0 m x 2.5 m

BŪVLAUKUMA PAGAUDU NOŽOGOJUMA ŽOGA FRAGMENTS

Mobilais žogs Betafence (F/Tempofoor)
Nepieciešamības gadījumā žogu apvilkt ar PVC plēvi

Cinkoti metāla stabi

Būvlaukuma nožogojums
h = 2.0 m, 37 m

Saliekamas betona pēdas

DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI:

1. Ceļot konstrukcijas, zem tām nedrīkst atrasties cilvēks;
2. Mašīnās, kurās iekrauj vai izkrauj konstrukciju, nedrīkst atrasties cilvēks;
3. Konstrukciju nedrīkst pārvietot, ja pacelšanas augstums virs pārējiem elementiem ir mazāks par 0.5 m;
4. Elementu atbrīvot no stropēm drīkst tikai tad, kad tas ir pilnībā nostiprināts;
5. Ceļņu darbības zonā ir jābūt saskatāmām brīdinājuma zīmēm, kā arī teritorija ir jāierobežo;
6. Ja darbi tiek veikti naktī, tad objekts ir jāapgaismo;
7. Aizliegts montēt, ja vējš lielāks par 6 ballēm, ja ir apledojuums, biezs sniegs un sniegunis;
8. Pie iebrauktuves vārtiem ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda par autotransporta kustību būvlaukumā;
9. Pie vārtiem novietot plāksnītes ar norādi "Iebraukt" un "Izbraukt";
10. Uz žoga ārējās puses un pie vārtiem uzstādīt uzstādīt brīdinošus plakātus "Uzmanību! Bīstamā zona!";
11. Smēķēt būvobjekta teritorijā atļauts tikai speciāli norādītā vietā, kas nodrošināta ar ūdeni, kastī ar smiltīm, ugunsdzēsības rīku komplektu. Šai vietā jābūt uzrakstam: "Vieta smēķēšanai";
12. Attīrīt laukumu no liekiem priekšmetiem;
13. Nodrošināt būvlaukuma apgaismošanu tumšās dienas stundās: 25 luksi - darbu veikšanas zonā, 10 luksi - nokraušanas zonā un piebraucamajiem ceļiem.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri un augstumi doti metros;
2. Drošības tehnikas noteikumus, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus sīkāk skatīt darbu organizācijas projekta paskaidrojuma rakstā;
3. Veicot būvdarbus, stingri ievērot MK 25.02.03. noteikumus Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
4. Būvniecības darbu secību skatīt būvprojekta skaidrojošajā aprakstā;
5. Veicot būvdarbus, ievērot pazemes un gaisa komunikāciju aizsardzības noteikumus;
6. Konteīnera tipa telpu izvietojums dots orientējoši, precizējams uz vietas būvvieta;
7. Ceļņiem izmantot ierobežotājus;
8. Darba veikšanas projektā aprēķināt nepieciešamo strāvas apmēru pēc tehnoloģisko iekārtu veidiem;
9. Elektropieslēgumi paredzēti no Pasūtītāja norādītās vietas;
10. Autoceltni un tā pozīcijas precizēt darba veikšanas projektā;
11. Piekļūšana būvlaukumam paredzēta no Šēseles ielas.

APZĪMĒJUMI

Apz.	Nosaukums	Apjoms
1	Atjaunojamā ieejas nojume	
	Pagaidu apjunta gājēju tuneļu iespējamā zona	
	Pagaidu žogs ap būvlaukumu	37 m
	Transporta kustība būvlaukumā	
	Būvmateriālu novietošanas zona	
WC	Pārvietojamā bio tualete	1 gb
	Būvgružu konteiners	1 gb
	Īpašuma robežlīnijas	
	Iespējamā gājēju kustība pa pagaidu apjuntajiem tuneļiem	
	Būvniecības konteiners 3.0 x 2.5 m	1 gb

DARBA VIETĀ AIZLIEGTS:

Atrasties nepiederošām personām un nodarbinātajiem, kuri nestrādā būvlaukumā!

Projekts:	TUKUMA NOVADA DOMES ĒKAS GALVENĀS IEEJAS NOJUMES ATJAUNOŠANA Talsu ielā 4, Tukumā		
Stadija:	VIENKĀRŠOTA FASĀDES ATJAUNOŠANA		
Pasūtītājs:	TUKUMA NOVADA DOME Talsu iela 4, Tukums, LV-3101 Reģ. Nr.: 90000050975		
Būvprojekta atbild. projektētājs:	 SIA "DELPRO" Smārdes iela 3, Tukums, LV-3101, e-pasts: delpro@delpro.lv, Tālrunis: +371 63182275		
Rasējums:	Darbu organizācijas shēma		
Projekta Nr:	Dala:	Lapas Nr:	Mērogs:
PA05D-2018	DOP	DOP - 02	M 1:250
DOP sadaļas vad.:	R. BRETŠNEIDERS		
Izstrādāja:	K. BAUTRA		
Faila Nr:	Datums:		05.03.2018.